

# CMX382

## Askılı Kondenser Mikrofon Kullanım Kılavuzu



[www.audac.eu](http://www.audac.eu)

# Özellikler

- İnce & minyatür dizayn
- Mükemmel ses kalitesi & konuşma anlaşılabilirliği
- Arka elektret kondansatör kapsül
- Tek yönlü (kardiyoid) toplama modeli
- Çelik spiral askı aparatı
- Doğru yerleşim için bükülebilir menteşe
- Phantom güç adaptörü dahildir (3 pinli XLR)

# Uygulamalar

- Geniş çaplı uygulamalar ile müzik veya konuşma kaydı
- İbadethaneler
- Konferans ve toplantı odaları
- Tiyatro
- Koro/orkestra



CMX382 ince ve minyatür dizaynı askılı kondenser mikrofondur. Ses güçlendirilmesi ve geniş çaplı uygulamalarla kayıt sistemleri için çok yönlü çözümler sunmak için tasarlanmıştır. Toplantı ve konferans odalarındaki konuşmadan ibadethanelerdeki, orkestralardaki korolardaki müziklere ve daha pek yerdeki tipik uygulamaları kapsar.

Özel frekans yanıtı zengin, net ve hassas ses reproduksiyonunu garanti ederken kardiyoid yönlülük karakteristiği geri dönüş ve istenmeyen gürültüleri devre dışı bırakır.

Cihazla verilen spiral askı aparatı baş üstü süspansiyonun konferans masaları, koro ve orkestraların üstüne takılmasını sağlarken bükülebilir menteşe yapısı yüksek derecede doğru yerleşimi mümkün kılar.

Mikrofon 4 pinli mini XLR konnektör ile takılan toplam 3 metre uzunluğundaki sabit bağlantı kablosu ile birlikte gelir. Standart 3 pinli konnektörlü phantom güç adaptörü sağlanan phantom voltajı dönüştürür ve standart önampifikatör ve mixerlara bağlantı imkanı sağlar.

Verilen rüzgar koruyucu istenmeyen ve aniden artan sesleri azaltır.

# Teknik Özellikler

## SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Tip	Arka elektret kondenser
Polar pattern	Kardioid (Tek yönlü)
Frekans yanıtı	50 Hz - 18 kHz
Hassasiyet	42 dB $\pm$ 3 dB / Pa (1 kHz'de)
Empedans	200 Ohm $\pm$ 30 %
Maks. SPL	130 dB (1kHz < 1%T.H.D'de)
Sinyal gürültü oranı	75 dB
Güç kaynağı	10-52 V DC phantom gücü

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Boyutlar	Ø13.5 (baş Ø) x 160 (uzunluk) mm 3 metre sabit bağlantı kablosu
Net ağırlık	100 g
Renk	Siyah
Bağlantı	4-pinli Mini XLR (mikrofon) 3 pinli XLR (phantom adaptör)

## NAKLİYE VE SİPARİŞ

Paketleme	Karton kutu
Verilen aksesuarlar	Mikrofon süngeri (MWS380/B) Phantom güç adaptörü Spiral askı aparatı
Taşıma ağırlığı ve hacim	120 g - 0.0007 m <sup>3</sup>

*AUDAC teknik özellikleri bilgi vermeden değiştirmek hakkını saklı tutar. Bu, ürünlerimizi devamlı geliştirme politikasının bir parçasıdır.*

**Manufacturer Company / Üretici Firma**  
**PVS AUDIO TECHNOLOGY AUDAC.**

Veldstraat 99 3500 Hasselt, Belgium

Tel: + 3211 27 55 66

Fax: + 3211 27 27 81

info@pvs4you.com • www.pvs4you.com

**Importer Company / İthalatçı Firma**  
**Ertekin Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Kağıthane Ofispark Bağlar Cad. No:14d / 4-6

Kağıthane / İstanbul

Tel: +90 (212) 312 2424

Faks: +90 (212) 249 35 12



[www.ertekin.com.tr](http://www.ertekin.com.tr)

Made in China

