

CS660

2-Yönlü Tavan Hoparlörü Kullanım Kılavuzu



www.audac.eu

Özellikler

- Yüksek kaliteli 2 yönlü tavan hoparlörü
- 60W, 30W ve 15W için güç prizleriyle birlikte 100V hat transformatörü
- 8 Ohm düşük empedans prizi
- Yüksek güç, geniş frekans yanıtı ve düşük distorsiyon
- Metal arka dome
- Doğal gerçeklikte ses reproduksiyonu
- Çabuk ve basit montaj

Uygulamalar

- Kamu binaları
- İşletme ofisleri
- Restoranlar
- Depolar
- Alışveriş merkezleri
- Oteller

CS660 6.5" woofer ve koaksiyel olarak monte edilen 1" tweeter içeren yüksek kaliteli 2 yönlü hoparlördür. Metal arka dome ile yüksek kaliteli bileşenlerin birleşimi hoparlörün monte edildiği tavanın yüzeyine bakmadan çağrı sistemleri gibi arka plan müzikleri için üst düzey performans sağlar.

60 wattluk güç, geniş frekans yanıtı ve düşük distorsiyon hoparlörün restoranlar, perakende mağazaları, profesyonel ofisler ve daha yüksek gerçeklik gerektiren birçok diğer uygulama için mükemmel şekilde uyumlu olmasını sağlar.

Entegre 100 volt hat transformatörü hoparlörü büyük 100 Volt genel adres sistemlerinde kullanım için uygun hale getirir. Güç ön ızgaranın arkasındaki döner düğme kullanılarak düşük empedanslı uygulamalar için 8 Ohm priz ve 100 Volt uygulamalar için üç empedans adımından seçilebilir.

Hoparlörün bağlantısı diğer hoparlörler ile link bağlantısına izin verecek şekilde arka domun arka yanındaki 4 pinli terminal blok konektörü kullanılarak yapılabilir. Hoparlörün kurulumu tavanın üstüne erişim gerektirmeden, basit hızlı sabitleme mekanizması kullanılarak saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilir.

Hoparlörün ızgarası hoparlörün çevreye uyum sağlaması için herhangi bir renge boyanabilir.

Teknik Özellikler

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| Hoparlör Tipi | | 2 yönlü koaksiyel |
| Maksimum Güç | | 120 W |
| RMS Gücü | | 60 W |
| Empedans | | 8 Ohm |
| Hat Transformatör prizleri | 1 | 60 Watt / 167 Ohm |
| | 2 | 30 Watt / 333 Ohm |
| | 3 | 15 W / 667 Ohm |
| Frekans yanıtı (± 3 dB) | | 65 Hz - 20 kHz |
| Hassasiyet (1W / 1dk) | | 87 dB |
| Ses basıncı (Maks W/1dk) | | 105 dB |
| Geçiş Tipi | | Pasif dahili |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

| | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|
| Boyutlar (Çap x Derinlik) | | Ø 250 x 210 mm |
| Net ağırlık | | 3.1 Kg |
| Sürücüler | HF | 1" |
| | LF/MF | 6.5" |
| Yapı | | Metal arka kubbeli ABS kasa |
| Montaj | | 4 vida kelepçesi |
| Kesim ölçümü | | Ø 225 mm |
| Dahili Derinlik | | 200 mm |
| Ön Izgara | | Beyaz çelik izgara |
| Bağlantı | | 4-pinli Euro terminal blok |
| Renk | | Beyaz (RAL 9010) |

NAKLİYE VE SİPARİŞ

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Paketleme | | Karton kutu |
| Taşıma ağırlığı ve hacim | | 4.1 Kg - 0.0030 m ³ |

AUDAC teknik özellikleri bilgi vermeden değiştirmek hakkını saklı tutar. Bu, ürünlerimizi devamlı geliştirme politikasının bir parçasıdır.

Manufacturer Company / Üretici Firma
PVS AUDIO TECHNOLOGY AUDAC.

Veldstraat 99 3500 Hasselt, Belgium

Tel: + 3211 27 55 66

Fax: + 3211 27 27 81

info@pvs4you.com • www.pvs4you.com

Importer Company / İthalatçı Firma

Ertekin Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kağıthane Ofispark Bağlar Cad. No:14d / 4-6

Kağıthane / İstanbul

Tel: +90 (212) 312 2424

Faks: +90 (212) 249 35 12



www.ertekin.com.tr

Made in China

