

PX115

Yüksek Güçlü Hoparlör

AUDAC

PROFESYONEL SES EKİPMANI

Yüksek Güçlü Hoparlör 15" PX115

Kullanım & Kurulum Kılavuzu

Ürün Bilgisi:

PX serisi, çok çeşitli iç veya dış mekan uygulamaları için kompakt tam frekans aralığında hoparlör kabinleridir. Her biri farklı boyut ve performansa sahip dört model mevcuttur ve her model bir özel uygulamanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. PX115, PX ailesinin 15" yüksek çıkışlı woofer ve 1" ses bobinli sıkıştırma sürücüsünden oluşan 15" boyutlu modelidir. Sıkıştırma sürücüsünün hava basınçlı akustik kornası 90° x 75° kapsama sağlar ve hem yatay hem de dikey kullanılabilir. Yüksek kaliteli bileşenler ve tiz sürücünde aşırı yük korumasına sahip doğru şekilde optimize edilmiş entegre pasif Crossover sayesinde PX115, 300 Watt RMS ve maksimum 600 Watt gücüyle net ve doğal ses sunar. Frekans aralığı (-10 dB) 45 Hz - 20 kHz, hassasiyet (1W / 1m) 100 dB'dir. 125 dB maksimum sürekli ses basıncı seviyesi elde edilebilir. Kabinler, sağlam dokulu ve çizilmeye dayanıklı EPDM kaplamalı orta yoğunluklu suntadan üretilmiştir. Kabinin ön tarafında, akustik olarak şeffaf dolguyla kaplı toz boyalı çelik bir ızgara bulunur. Dolabın her iki yanında bulunan gömme taşıma kulpları taşımayı kolaylaştırır. Hoparlörün altındaki standart 35 mm direk adaptörü ve M10 montaj noktaları kullanılarak PX115 kolayca yerleştirilebilir ve asılabilir. İsteğe bağlı montaj braketi, duvara montaj için eksiksiz bir çözüm sunar. Kabinin arka tarafındaki iki hoparlör konektörü, diğer kabinlere kolay ve güvenilir bağlantılar sağlar.



Uygulamalar:

- Kulüpler
- Etkinlikler
- Konser mekanları

Teknik özellikler

Hoparlör tipi	2 yollu	
Program gücü kullanımı	600 W	
RMS/AES gücü kullanımı	300 W	
Empedans	8 Ω	
Hassasiyet (1W/1m)	100 dB	
Ses basıncı (Maks. W/1m)	125 dB	
Frekans	Yanıt (\pm 3 dB)	60 Hz - 19 kHz
	Aralık (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Crossover	Frekans	2 kHz
	Tip	Pasif dahili
Dağılım	Yatay	90°
	Dikey	75°
Konektörler	2 x Speakon uyumlu (Linkthrough)	
Sürücüler	HF	1.3" Sıkıştırma sürücüsü
	MF	15"

Ürün özellikleri

Boyutlar	435 x 764 x 495 mm (G x Y x D)	
Ağırlık	35 kg	
Yapı	Yapılandırılmış kaplamalı orta yoğunluklu MDF	
Ön kaplama	Astarlı toz boyalı çelik ızgara	
Montaj & kullanım	Donanım açma noktaları	8 x M10
	Ayak montajı	Altta 35 mm delik adaptörü
		Üstte M10 vidalı
Taşıma kolları	İki tarafta da	
Renkler	Siyah (RAL9005) (PX115MK2)	
	Beyaz (RAL9010) (PX115MK2/W)	
Aksesuarlar	Opsiyonel	CPB115P Koruyucu kapaklı çanta
		MBK115 Duvar montaj aparatı

Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Bu, ürünlerimizi sürekli iyileştirme politikamızın bir parçasıdır.

Mimar ve Mühendisler için teknik özellikler:

PX115'in hoparlör kabini 15" 2 yollu bir sistemdir. Kabin, çizilmeye dayanıklı EPDM kaplamalı orta yoğunluklu suntuadan imal edilmiştir. Ön tarafta, akustik şeffaf bir destekle kaplı toz boyalı çelik bir ızgara bulunur. Kolay kullanım için kabinin her iki tarafında gömme bir taşıma kolu mevcuttur. Standart bir 35 mm direk adaptörü ve 8 x M10 montaj noktası sayesinde hoparlör kolayca yerleştirilebilir ve asılabilir. Maksimum 600 Watt güç kullanımı ile 300 Watt'lık bir RMS sürekli güç kullanımına sahiptir. Frekans tepkisi (-10 dB) 45 Hz ila 20 kHz arasında değişir. 1 metre mesafede 1 Watt giriş sinyali ile yapılan ölçümde hassasiyet 100 dB'dir. Maksimum sürekli ses basıncı seviyesi 125 dB'dir. Hoparlör 1.3" üst frekans sıkıştırma sürücüsü ve 15" orta frekans sürücüyü sahiptir. Empedansı 8 Ohm'dur ve 2.0 kHz kesme frekansına sahip pasif bir dahili Crossover içerir. Hoparlör yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir. Ayrıca entegre bir tiz sürücü aşırı yük koruma devresine sahiptir. Tiz sürücüsündeki hava basınçlı akustik korna, 90° yatay ve 75° dikey dağılım sağlar ve döndürülebildiği için hem yatay hem de dikey kullanıma izin verir. Kolay bağlantı ve ara bağlantılar için hoparlör bağlantısı 2 x Speakon uyumlu konektör kullanılarak yapılmalıdır. Hoparlör kabini 435 mm genişlikte, 764 mm yükseklikte ve 495 mm derinliktedir. Ağırlık 35 kg'ı geçmez.



GARANTİ BELGESİ



Garanti Kartı Bilgisi

İthalatçı Firmanın	
Ünvanı	Ertekin Elektronik Tic. ve San. A.Ş.
Adresi	Kağıthane Ofispark, Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12 Kağıthane / İstanbul
Telefonu	0212 312 24 24
Faks	0212 249 35 12
e-posta	servis@ertekin.com.tr
Yetkilinin İmzası	
Firmanın Kaşesi	

Satıcı Firmanın	
Ünvanı	
Adresi	
Telefonu	
Faks	
e-posta	
Fatura Tarih ve Sayısı	
Teslim Tarihi ve Yeri	
Yetkilinin İmzası	
Firmanın Kaşesi	

Ürün Bilgileri	
Cinsi	Yüksek Güçlü Hoparlör 15"
Markası	AUDAC
Modeli	PX115
Bandrol ve Seri No	
Garanti Süresi	2 (iki) Yıl
Azami Tamir Süresi	20 (Yirmi) İş Günü



Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Seçim bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemehaklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi'nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Manufacturer Company / Üretici Firma

AUDAC

PSV N.V.

Kolmenstraat149 3512 Stevoort - Hasselt / BELGIUM

Tel: +32 (0) 11/275566

info@ pvs.global | www.pvs.global

Importer Company / İthalatçı Firma

Ertekin

elektronik tic. ve san. a.ş.

Ertekin Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kağıthane Ofispark, Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14D/12 Kağıthane / İstanbul

Tel: +90 (212) 312 2424 | Faks: +90 (212) 249 35 12

www.ertekin.com.tr



Teknik Servis İletişim Bilgileri

Lütfen ürününüzü servise göndermeden önce iletişime geçiniz.

DTL Elektronik / Merkez Teknik

0212 2938688 - 0212 2938689

cemal.basar@dtlservis.com | www.dtlservis.com

www.ertekin.com.tr



@ertekinturkey

